

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                          |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| <div><div><div><div></div><div>REDSİS</div></div></div><div><div>EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.</div><div>Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980</div><div>Ankara   Türkiye</div><div>www.eserelektrik.com   redsis@eserelektrik.com</div><div>+90.312.278 38 76</div></div></div> |  |                 | GİRİŞ FAZ SAYISI         | 1 FAZ - NOTR - TOPRAK |
| TİP                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                 | AA GİRİŞ GERİLİMİ        | 230V +/-%5            |
| MODEL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 | AA GİRİŞ AKIMI           | 4.5A                  |
| SERİ NO                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                 | GİRİŞ FREKANSI           | 50 Hz +/-%5           |
| STANDART                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                 | DA ÇIKIŞ GERİLİMİ        | 24V                   |
| ÜRETİM TARİHİ                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                 | DA ÇIKIŞ AKIMI           | 20A                   |
| ÜRETİM YERİ                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                 | DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI | NORMAL SARJ %90-%115  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 | DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI | TAM SARJ %115-%125    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | YÜK KARAKTERİ   | OHMIK-ENDUKTİF           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | KORUMA DERECEŚİ | IP.22                    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | BOYUT (GxDxY)   | 30x40x70 CM              |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | TOPLAM AĞIRLIK  | 62 KG                    |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                          |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| <div><div><div><div></div><div>REDSİS</div></div></div><div><div>EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.</div><div>Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980</div><div>Ankara   Türkiye</div><div>www.eserelektrik.com   redsis@eserelektrik.com</div><div>+90.312.278 38 76</div></div></div> |  |                 | GİRİŞ FAZ SAYISI         | 1 FAZ - NOTR - TOPRAK |
| TİP                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                 | AA GİRİŞ GERİLİMİ        | 230V +/-%5            |
| MODEL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 | AA GİRİŞ AKIMI           | 4.5A                  |
| SERİ NO                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                 | GİRİŞ FREKANSI           | 50 Hz +/-%5           |
| STANDART                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                 | DA ÇIKIŞ GERİLİMİ        | 24V                   |
| ÜRETİM TARİHİ                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                 | DA ÇIKIŞ AKIMI           | 20A                   |
| ÜRETİM YERİ                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                 | DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI | NORMAL SARJ %90-%115  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 | DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI | TAM SARJ %115-%125    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | YÜK KARAKTERİ   | OHMIK-ENDUKTİF           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | KORUMA DERECEŚİ | IP.22                    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | BOYUT (GxDxY)   | 30x40x70 CM              |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | TOPLAM AĞIRLIK  | 62 KG                    |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                          |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| <div><div><div><div></div><div>REDSİS</div></div></div><div><div>EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.</div><div>Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980</div><div>Ankara   Türkiye</div><div>www.eserelektrik.com   redsis@eserelektrik.com</div><div>+90.312.278 38 76</div></div></div> |  |                 | GİRİŞ FAZ SAYISI         | 1 FAZ - NOTR - TOPRAK |
| TİP                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                 | AA GİRİŞ GERİLİMİ        | 230V +/-%5            |
| MODEL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 | AA GİRİŞ AKIMI           | 4.5A                  |
| SERİ NO                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                 | GİRİŞ FREKANSI           | 50 Hz +/-%5           |
| STANDART                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                 | DA ÇIKIŞ GERİLİMİ        | 24V                   |
| ÜRETİM TARİHİ                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                 | DA ÇIKIŞ AKIMI           | 20A                   |
| ÜRETİM YERİ                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                 | DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI | NORMAL SARJ %90-%115  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 | DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI | TAM SARJ %115-%125    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | YÜK KARAKTERİ   | OHMIK-ENDUKTİF           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | KORUMA DERECEŚİ | IP.22                    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | BOYUT (GxDxY)   | 30x40x70 CM              |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | TOPLAM AĞIRLIK  | 62 KG                    |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                          |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| <div><div><div><div></div><div>REDSİS</div></div></div><div><div>EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.</div><div>Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980</div><div>Ankara   Türkiye</div><div>www.eserelektrik.com   redsis@eserelektrik.com</div><div>+90.312.278 38 76</div></div></div> |  |                 | GİRİŞ FAZ SAYISI         | 1 FAZ - NOTR - TOPRAK |
| TİP                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                 | AA GİRİŞ GERİLİMİ        | 230V +/-%5            |
| MODEL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 | AA GİRİŞ AKIMI           | 4.5A                  |
| SERİ NO                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                 | GİRİŞ FREKANSI           | 50 Hz +/-%5           |
| STANDART                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                 | DA ÇIKIŞ GERİLİMİ        | 24V                   |
| ÜRETİM TARİHİ                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                 | DA ÇIKIŞ AKIMI           | 20A                   |
| ÜRETİM YERİ                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                 | DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI | NORMAL SARJ %90-%115  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 | DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI | TAM SARJ %115-%125    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | YÜK KARAKTERİ   | OHMIK-ENDUKTİF           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | KORUMA DERECEŚİ | IP.22                    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | BOYUT (GxDxY)   | 30x40x70 CM              |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | TOPLAM AĞIRLIK  | 62 KG                    |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                          |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| <div><div><div><div></div><div>REDSİS</div></div></div><div><div>EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.</div><div>Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980</div><div>Ankara   Türkiye</div><div>www.eserelektrik.com   redsis@eserelektrik.com</div><div>+90.312.278 38 76</div></div></div> |  |                 | GİRİŞ FAZ SAYISI         | 1 FAZ - NOTR - TOPRAK |
| TİP                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                 | AA GİRİŞ GERİLİMİ        | 230V +/-%5            |
| MODEL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 | AA GİRİŞ AKIMI           | 4.5A                  |
| SERİ NO                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                 | GİRİŞ FREKANSI           | 50 Hz +/-%5           |
| STANDART                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                 | DA ÇIKIŞ GERİLİMİ        | 24V                   |
| ÜRETİM TARİHİ                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                 | DA ÇIKIŞ AKIMI           | 20A                   |
| ÜRETİM YERİ                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                 | DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI | NORMAL SARJ %90-%115  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                 | DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI | TAM SARJ %115-%125    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | YÜK KARAKTERİ   | OHMIK-ENDUKTİF           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | KORUMA DERECEŚİ | IP.22                    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | BOYUT (GxDxY)   | 30x40x70 CM              |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | TOPLAM AĞIRLIK  | 62 KG                    |                       |