

 EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980 Ankara Türkiye www.eserelektrik.com redsis@eserelektrik.com +90.312.278 38 76 <table><tr><td>TİP</td><td>RC1</td></tr><tr><td>MODEL</td><td>024020026C1</td></tr><tr><td>SERİ NO</td><td>11C0384</td></tr><tr><td>STANDART</td><td>TS EN 60146-1-1</td></tr><tr><td>ÜRETİM TARİHİ</td><td>22.9.2023</td></tr><tr><td>ÜRETİM YERİ</td><td>ANKARA</td></tr></table>  247194RSS2311C0384 KAREKOD NO <table><tr><td>GİRİŞ FAZ SAYISI</td><td>1 FAZ - NOTR - TOPRAK</td></tr><tr><td>AA GİRİŞ GERİLİMİ</td><td>230V +/-%20</td></tr><tr><td>AA GİRİŞ AKIMI</td><td>5A</td></tr><tr><td>GİRİŞ FREKANSI</td><td>50 Hz +/-%5</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ GERİLİMİ</td><td>24V</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ AKIMI</td><td>20A</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI</td><td>NORMAL SARJ %90-%115</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI</td><td>TAM SARJ %115-%125</td></tr><tr><td>YÜK KARAKTERİ</td><td>OHMIK-ENDUKTIF</td></tr><tr><td>KORUMA DERECEŚİ</td><td>IP.22</td></tr><tr><td>BOYUT (GxDxY)</td><td>30x40x70 CM</td></tr><tr><td>TOPLAM AĞIRLIK</td><td>53 KG</td></tr></table>		TİP	RC1	MODEL	024020026C1	SERİ NO	11C0384	STANDART	TS EN 60146-1-1	ÜRETİM TARİHİ	22.9.2023	ÜRETİM YERİ	ANKARA	GİRİŞ FAZ SAYISI	1 FAZ - NOTR - TOPRAK	AA GİRİŞ GERİLİMİ	230V +/-%20	AA GİRİŞ AKIMI	5A	GİRİŞ FREKANSI	50 Hz +/-%5	DA ÇIKIŞ GERİLİMİ	24V	DA ÇIKIŞ AKIMI	20A	DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	NORMAL SARJ %90-%115	DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	TAM SARJ %115-%125	YÜK KARAKTERİ	OHMIK-ENDUKTIF	KORUMA DERECEŚİ	IP.22	BOYUT (GxDxY)	30x40x70 CM	TOPLAM AĞIRLIK	53 KG
TİP	RC1																																				
MODEL	024020026C1																																				
SERİ NO	11C0384																																				
STANDART	TS EN 60146-1-1																																				
ÜRETİM TARİHİ	22.9.2023																																				
ÜRETİM YERİ	ANKARA																																				
GİRİŞ FAZ SAYISI	1 FAZ - NOTR - TOPRAK																																				
AA GİRİŞ GERİLİMİ	230V +/-%20																																				
AA GİRİŞ AKIMI	5A																																				
GİRİŞ FREKANSI	50 Hz +/-%5																																				
DA ÇIKIŞ GERİLİMİ	24V																																				
DA ÇIKIŞ AKIMI	20A																																				
DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	NORMAL SARJ %90-%115																																				
DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	TAM SARJ %115-%125																																				
YÜK KARAKTERİ	OHMIK-ENDUKTIF																																				
KORUMA DERECEŚİ	IP.22																																				
BOYUT (GxDxY)	30x40x70 CM																																				
TOPLAM AĞIRLIK	53 KG																																				
 EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980 Ankara Türkiye www.eserelektrik.com redsis@eserelektrik.com +90.312.278 38 76 <table><tr><td>TİP</td><td>RC1</td></tr><tr><td>MODEL</td><td>024020026C1</td></tr><tr><td>SERİ NO</td><td>11C0385</td></tr><tr><td>STANDART</td><td>TS EN 60146-1-1</td></tr><tr><td>ÜRETİM TARİHİ</td><td>22.9.2023</td></tr><tr><td>ÜRETİM YERİ</td><td>ANKARA</td></tr></table>  247194RSS2311C0385 KAREKOD NO <table><tr><td>GİRİŞ FAZ SAYISI</td><td>1 FAZ - NOTR - TOPRAK</td></tr><tr><td>AA GİRİŞ GERİLİMİ</td><td>230V +/-%20</td></tr><tr><td>AA GİRİŞ AKIMI</td><td>5A</td></tr><tr><td>GİRİŞ FREKANSI</td><td>50 Hz +/-%5</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ GERİLİMİ</td><td>24V</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ AKIMI</td><td>20A</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI</td><td>NORMAL SARJ %90-%115</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI</td><td>TAM SARJ %115-%125</td></tr><tr><td>YÜK KARAKTERİ</td><td>OHMIK-ENDUKTIF</td></tr><tr><td>KORUMA DERECEŚİ</td><td>IP.22</td></tr><tr><td>BOYUT (GxDxY)</td><td>30x40x70 CM</td></tr><tr><td>TOPLAM AĞIRLIK</td><td>53 KG</td></tr></table>		TİP	RC1	MODEL	024020026C1	SERİ NO	11C0385	STANDART	TS EN 60146-1-1	ÜRETİM TARİHİ	22.9.2023	ÜRETİM YERİ	ANKARA	GİRİŞ FAZ SAYISI	1 FAZ - NOTR - TOPRAK	AA GİRİŞ GERİLİMİ	230V +/-%20	AA GİRİŞ AKIMI	5A	GİRİŞ FREKANSI	50 Hz +/-%5	DA ÇIKIŞ GERİLİMİ	24V	DA ÇIKIŞ AKIMI	20A	DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	NORMAL SARJ %90-%115	DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	TAM SARJ %115-%125	YÜK KARAKTERİ	OHMIK-ENDUKTIF	KORUMA DERECEŚİ	IP.22	BOYUT (GxDxY)	30x40x70 CM	TOPLAM AĞIRLIK	53 KG
TİP	RC1																																				
MODEL	024020026C1																																				
SERİ NO	11C0385																																				
STANDART	TS EN 60146-1-1																																				
ÜRETİM TARİHİ	22.9.2023																																				
ÜRETİM YERİ	ANKARA																																				
GİRİŞ FAZ SAYISI	1 FAZ - NOTR - TOPRAK																																				
AA GİRİŞ GERİLİMİ	230V +/-%20																																				
AA GİRİŞ AKIMI	5A																																				
GİRİŞ FREKANSI	50 Hz +/-%5																																				
DA ÇIKIŞ GERİLİMİ	24V																																				
DA ÇIKIŞ AKIMI	20A																																				
DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	NORMAL SARJ %90-%115																																				
DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	TAM SARJ %115-%125																																				
YÜK KARAKTERİ	OHMIK-ENDUKTIF																																				
KORUMA DERECEŚİ	IP.22																																				
BOYUT (GxDxY)	30x40x70 CM																																				
TOPLAM AĞIRLIK	53 KG																																				
 EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980 Ankara Türkiye www.eserelektrik.com redsis@eserelektrik.com +90.312.278 38 76 <table><tr><td>TİP</td><td>RC1</td></tr><tr><td>MODEL</td><td>024020026C1</td></tr><tr><td>SERİ NO</td><td>11C0386</td></tr><tr><td>STANDART</td><td>TS EN 60146-1-1</td></tr><tr><td>ÜRETİM TARİHİ</td><td>22.9.2023</td></tr><tr><td>ÜRETİM YERİ</td><td>ANKARA</td></tr></table>  247194RSS2311C0386 KAREKOD NO <table><tr><td>GİRİŞ FAZ SAYISI</td><td>1 FAZ - NOTR - TOPRAK</td></tr><tr><td>AA GİRİŞ GERİLİMİ</td><td>230V +/-%20</td></tr><tr><td>AA GİRİŞ AKIMI</td><td>5A</td></tr><tr><td>GİRİŞ FREKANSI</td><td>50 Hz +/-%5</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ GERİLİMİ</td><td>24V</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ AKIMI</td><td>20A</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI</td><td>NORMAL SARJ %90-%115</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI</td><td>TAM SARJ %115-%125</td></tr><tr><td>YÜK KARAKTERİ</td><td>OHMIK-ENDUKTIF</td></tr><tr><td>KORUMA DERECEŚİ</td><td>IP.22</td></tr><tr><td>BOYUT (GxDxY)</td><td>30x40x70 CM</td></tr><tr><td>TOPLAM AĞIRLIK</td><td>53 KG</td></tr></table>		TİP	RC1	MODEL	024020026C1	SERİ NO	11C0386	STANDART	TS EN 60146-1-1	ÜRETİM TARİHİ	22.9.2023	ÜRETİM YERİ	ANKARA	GİRİŞ FAZ SAYISI	1 FAZ - NOTR - TOPRAK	AA GİRİŞ GERİLİMİ	230V +/-%20	AA GİRİŞ AKIMI	5A	GİRİŞ FREKANSI	50 Hz +/-%5	DA ÇIKIŞ GERİLİMİ	24V	DA ÇIKIŞ AKIMI	20A	DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	NORMAL SARJ %90-%115	DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	TAM SARJ %115-%125	YÜK KARAKTERİ	OHMIK-ENDUKTIF	KORUMA DERECEŚİ	IP.22	BOYUT (GxDxY)	30x40x70 CM	TOPLAM AĞIRLIK	53 KG
TİP	RC1																																				
MODEL	024020026C1																																				
SERİ NO	11C0386																																				
STANDART	TS EN 60146-1-1																																				
ÜRETİM TARİHİ	22.9.2023																																				
ÜRETİM YERİ	ANKARA																																				
GİRİŞ FAZ SAYISI	1 FAZ - NOTR - TOPRAK																																				
AA GİRİŞ GERİLİMİ	230V +/-%20																																				
AA GİRİŞ AKIMI	5A																																				
GİRİŞ FREKANSI	50 Hz +/-%5																																				
DA ÇIKIŞ GERİLİMİ	24V																																				
DA ÇIKIŞ AKIMI	20A																																				
DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	NORMAL SARJ %90-%115																																				
DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	TAM SARJ %115-%125																																				
YÜK KARAKTERİ	OHMIK-ENDUKTIF																																				
KORUMA DERECEŚİ	IP.22																																				
BOYUT (GxDxY)	30x40x70 CM																																				
TOPLAM AĞIRLIK	53 KG																																				
 EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980 Ankara Türkiye www.eserelektrik.com redsis@eserelektrik.com +90.312.278 38 76 <table><tr><td>TİP</td><td>RC1</td></tr><tr><td>MODEL</td><td>024020026C1</td></tr><tr><td>SERİ NO</td><td>11C0387</td></tr><tr><td>STANDART</td><td>TS EN 60146-1-1</td></tr><tr><td>ÜRETİM TARİHİ</td><td>22.9.2023</td></tr><tr><td>ÜRETİM YERİ</td><td>ANKARA</td></tr></table>  247194RSS2311C0387 KAREKOD NO <table><tr><td>GİRİŞ FAZ SAYISI</td><td>1 FAZ - NOTR - TOPRAK</td></tr><tr><td>AA GİRİŞ GERİLİMİ</td><td>230V +/-%20</td></tr><tr><td>AA GİRİŞ AKIMI</td><td>5A</td></tr><tr><td>GİRİŞ FREKANSI</td><td>50 Hz +/-%5</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ GERİLİMİ</td><td>24V</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ AKIMI</td><td>20A</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI</td><td>NORMAL SARJ %90-%115</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI</td><td>TAM SARJ %115-%125</td></tr><tr><td>YÜK KARAKTERİ</td><td>OHMIK-ENDUKTIF</td></tr><tr><td>KORUMA DERECEŚİ</td><td>IP.22</td></tr><tr><td>BOYUT (GxDxY)</td><td>30x40x70 CM</td></tr><tr><td>TOPLAM AĞIRLIK</td><td>53 KG</td></tr></table>		TİP	RC1	MODEL	024020026C1	SERİ NO	11C0387	STANDART	TS EN 60146-1-1	ÜRETİM TARİHİ	22.9.2023	ÜRETİM YERİ	ANKARA	GİRİŞ FAZ SAYISI	1 FAZ - NOTR - TOPRAK	AA GİRİŞ GERİLİMİ	230V +/-%20	AA GİRİŞ AKIMI	5A	GİRİŞ FREKANSI	50 Hz +/-%5	DA ÇIKIŞ GERİLİMİ	24V	DA ÇIKIŞ AKIMI	20A	DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	NORMAL SARJ %90-%115	DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	TAM SARJ %115-%125	YÜK KARAKTERİ	OHMIK-ENDUKTIF	KORUMA DERECEŚİ	IP.22	BOYUT (GxDxY)	30x40x70 CM	TOPLAM AĞIRLIK	53 KG
TİP	RC1																																				
MODEL	024020026C1																																				
SERİ NO	11C0387																																				
STANDART	TS EN 60146-1-1																																				
ÜRETİM TARİHİ	22.9.2023																																				
ÜRETİM YERİ	ANKARA																																				
GİRİŞ FAZ SAYISI	1 FAZ - NOTR - TOPRAK																																				
AA GİRİŞ GERİLİMİ	230V +/-%20																																				
AA GİRİŞ AKIMI	5A																																				
GİRİŞ FREKANSI	50 Hz +/-%5																																				
DA ÇIKIŞ GERİLİMİ	24V																																				
DA ÇIKIŞ AKIMI	20A																																				
DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	NORMAL SARJ %90-%115																																				
DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	TAM SARJ %115-%125																																				
YÜK KARAKTERİ	OHMIK-ENDUKTIF																																				
KORUMA DERECEŚİ	IP.22																																				
BOYUT (GxDxY)	30x40x70 CM																																				
TOPLAM AĞIRLIK	53 KG																																				
 EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980 Ankara Türkiye www.eserelektrik.com redsis@eserelektrik.com +90.312.278 38 76 <table><tr><td>TİP</td><td>RC1</td></tr><tr><td>MODEL</td><td>024020026C1</td></tr><tr><td>SERİ NO</td><td>11C0388</td></tr><tr><td>STANDART</td><td>TS EN 60146-1-1</td></tr><tr><td>ÜRETİM TARİHİ</td><td>22.9.2023</td></tr><tr><td>ÜRETİM YERİ</td><td>ANKARA</td></tr></table>  247194RSS2311C0388 KAREKOD NO <table><tr><td>GİRİŞ FAZ SAYISI</td><td>1 FAZ - NOTR - TOPRAK</td></tr><tr><td>AA GİRİŞ GERİLİMİ</td><td>230V +/-%20</td></tr><tr><td>AA GİRİŞ AKIMI</td><td>5A</td></tr><tr><td>GİRİŞ FREKANSI</td><td>50 Hz +/-%5</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ GERİLİMİ</td><td>24V</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ AKIMI</td><td>20A</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI</td><td>NORMAL SARJ %90-%115</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI</td><td>TAM SARJ %115-%125</td></tr><tr><td>YÜK KARAKTERİ</td><td>OHMIK-ENDUKTIF</td></tr><tr><td>KORUMA DERECEŚİ</td><td>IP.22</td></tr><tr><td>BOYUT (GxDxY)</td><td>30x40x70 CM</td></tr><tr><td>TOPLAM AĞIRLIK</td><td>53 KG</td></tr></table>		TİP	RC1	MODEL	024020026C1	SERİ NO	11C0388	STANDART	TS EN 60146-1-1	ÜRETİM TARİHİ	22.9.2023	ÜRETİM YERİ	ANKARA	GİRİŞ FAZ SAYISI	1 FAZ - NOTR - TOPRAK	AA GİRİŞ GERİLİMİ	230V +/-%20	AA GİRİŞ AKIMI	5A	GİRİŞ FREKANSI	50 Hz +/-%5	DA ÇIKIŞ GERİLİMİ	24V	DA ÇIKIŞ AKIMI	20A	DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	NORMAL SARJ %90-%115	DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	TAM SARJ %115-%125	YÜK KARAKTERİ	OHMIK-ENDUKTIF	KORUMA DERECEŚİ	IP.22	BOYUT (GxDxY)	30x40x70 CM	TOPLAM AĞIRLIK	53 KG
TİP	RC1																																				
MODEL	024020026C1																																				
SERİ NO	11C0388																																				
STANDART	TS EN 60146-1-1																																				
ÜRETİM TARİHİ	22.9.2023																																				
ÜRETİM YERİ	ANKARA																																				
GİRİŞ FAZ SAYISI	1 FAZ - NOTR - TOPRAK																																				
AA GİRİŞ GERİLİMİ	230V +/-%20																																				
AA GİRİŞ AKIMI	5A																																				
GİRİŞ FREKANSI	50 Hz +/-%5																																				
DA ÇIKIŞ GERİLİMİ	24V																																				
DA ÇIKIŞ AKIMI	20A																																				
DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	NORMAL SARJ %90-%115																																				
DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	TAM SARJ %115-%125																																				
YÜK KARAKTERİ	OHMIK-ENDUKTIF																																				
KORUMA DERECEŚİ	IP.22																																				
BOYUT (GxDxY)	30x40x70 CM																																				
TOPLAM AĞIRLIK	53 KG																																				