

REDSİS EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980 Ankara Türkiye www.eserelektrik.com redsis@eserelektrik.com +90.312.278 38 76			GİRİŞ FAZ SAYISI	1 FAZ - NOTR - TOPRAK
TİP	RC1		AA GİRİŞ GERİLİMİ	230V +/-%20
MODEL	024020026C1	247194RSS2311C0434 KAREKOD NO	AA GİRİŞ AKIMI	5A
SERİ NO	11C0434		GİRİŞ FREKANSI	50 Hz +/-%5
STANDART	TS EN 60146-1-1	AKÜ REDRESÖR GRUBU	DA ÇIKIŞ GERİLİMİ	24V
ÜRETİM TARİHİ	22.9.2023		DA ÇIKIŞ AKIMI	20A
ÜRETİM YERİ	ANKARA		DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	NORMAL SARJ %90-%115
			DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	TAM SARJ %115-%125
			YÜK KARAKTERİ	OHMIK-ENDUKTIF
			KORUMA DERECEŚİ	IP.22
			BOYUT (GxDxY)	30x40x70 CM
			TOPLAM AĞIRLIK	53 KG

REDSİS EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980 Ankara Türkiye www.eserelektrik.com redsis@eserelektrik.com +90.312.278 38 76			GİRİŞ FAZ SAYISI	1 FAZ - NOTR - TOPRAK
TİP	RC1		AA GİRİŞ GERİLİMİ	230V +/-%20
MODEL	024020026C1	247194RSS2311C0435 KAREKOD NO	AA GİRİŞ AKIMI	5A
SERİ NO	11C0435		GİRİŞ FREKANSI	50 Hz +/-%5
STANDART	TS EN 60146-1-1	AKÜ REDRESÖR GRUBU	DA ÇIKIŞ GERİLİMİ	24V
ÜRETİM TARİHİ	22.9.2023		DA ÇIKIŞ AKIMI	20A
ÜRETİM YERİ	ANKARA		DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	NORMAL SARJ %90-%115
			DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	TAM SARJ %115-%125
			YÜK KARAKTERİ	OHMIK-ENDUKTIF
			KORUMA DERECEŚİ	IP.22
			BOYUT (GxDxY)	30x40x70 CM
			TOPLAM AĞIRLIK	53 KG

REDSİS EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980 Ankara Türkiye www.eserelektrik.com redsis@eserelektrik.com +90.312.278 38 76			GİRİŞ FAZ SAYISI	1 FAZ - NOTR - TOPRAK
TİP	RC1		AA GİRİŞ GERİLİMİ	230V +/-%20
MODEL	024020026C1	247194RSS2311C0436 KAREKOD NO	AA GİRİŞ AKIMI	5A
SERİ NO	11C0436		GİRİŞ FREKANSI	50 Hz +/-%5
STANDART	TS EN 60146-1-1	AKÜ REDRESÖR GRUBU	DA ÇIKIŞ GERİLİMİ	24V
ÜRETİM TARİHİ	22.9.2023		DA ÇIKIŞ AKIMI	20A
ÜRETİM YERİ	ANKARA		DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	NORMAL SARJ %90-%115
			DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	TAM SARJ %115-%125
			YÜK KARAKTERİ	OHMIK-ENDUKTIF
			KORUMA DERECEŚİ	IP.22
			BOYUT (GxDxY)	30x40x70 CM
			TOPLAM AĞIRLIK	53 KG

REDSİS EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980 Ankara Türkiye www.eserelektrik.com redsis@eserelektrik.com +90.312.278 38 76			GİRİŞ FAZ SAYISI	1 FAZ - NOTR - TOPRAK
TİP	RC1		AA GİRİŞ GERİLİMİ	230V +/-%20
MODEL	024020026C1	247194RSS2311C0437 KAREKOD NO	AA GİRİŞ AKIMI	5A
SERİ NO	11C0437		GİRİŞ FREKANSI	50 Hz +/-%5
STANDART	TS EN 60146-1-1	AKÜ REDRESÖR GRUBU	DA ÇIKIŞ GERİLİMİ	24V
ÜRETİM TARİHİ	22.9.2023		DA ÇIKIŞ AKIMI	20A
ÜRETİM YERİ	ANKARA		DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	NORMAL SARJ %90-%115
			DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	TAM SARJ %115-%125
			YÜK KARAKTERİ	OHMIK-ENDUKTIF
			KORUMA DERECEŚİ	IP.22
			BOYUT (GxDxY)	30x40x70 CM
			TOPLAM AĞIRLIK	53 KG

REDSİS EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980 Ankara Türkiye www.eserelektrik.com redsis@eserelektrik.com +90.312.278 38 76			GİRİŞ FAZ SAYISI	1 FAZ - NOTR - TOPRAK
TİP	RC1		AA GİRİŞ GERİLİMİ	230V +/-%20
MODEL	024020026C1	247194RSS2311C0438 KAREKOD NO	AA GİRİŞ AKIMI	5A
SERİ NO	11C0438		GİRİŞ FREKANSI	50 Hz +/-%5
STANDART	TS EN 60146-1-1	AKÜ REDRESÖR GRUBU	DA ÇIKIŞ GERİLİMİ	24V
ÜRETİM TARİHİ	22.9.2023		DA ÇIKIŞ AKIMI	20A
ÜRETİM YERİ	ANKARA		DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	NORMAL SARJ %90-%115
			DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	TAM SARJ %115-%125
			YÜK KARAKTERİ	OHMIK-ENDUKTIF
			KORUMA DERECEŚİ	IP.22
			BOYUT (GxDxY)	30x40x70 CM
			TOPLAM AĞIRLIK	53 KG