

REDSİS

EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980

Ankara | Türkiye

www.eserelektrik.com | redsis@eserelektrik.com

+90.312.278 38 76

Tip

RC1

MODEL

024020026S0

SERİ NO

11S0035

STANDART

TS EN 60146-1-1

ÜRETİM TARİHİ

16.10.2022

ÜRETİM YERİ

ANKARA

247194RSS2211S0035

KAREKOD NO

AKÜ REDRESÖR GRUBU

GİRİŞ FAZ SAYISI

1 FAZ - NOTR - TOPRAK

AA GİRİŞ GERİLİMİ

230V +/-%5

AA GİRİŞ AKIMI

4.5A

GİRİŞ FREKANSI

50 Hz +/-%5

DA ÇIKIŞ GERİLİMİ

24V

DA ÇIKIŞ AKIMI

20A

DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI

NORMAL SARJ %90-%115

DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI

TAM SARJ %115-%125

YÜK KARAKTERİ

OHMIK-ENDUKTIF

KORUMA DERECEŚİ

IP.22

BOYUT (GxDxY)

30x40x70 CM

TOPLAM AĞIRLIK

62 KG

REDSİS

EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980

Ankara | Türkiye

www.eserelektrik.com | redsis@eserelektrik.com

+90.312.278 38 76

Tip

RC1

MODEL

024020026S0

SERİ NO

11S0036

STANDART

TS EN 60146-1-1

ÜRETİM TARİHİ

16.10.2022

ÜRETİM YERİ

ANKARA

247194RSS2211S0036

KAREKOD NO

AKÜ REDRESÖR GRUBU

GİRİŞ FAZ SAYISI

1 FAZ - NOTR - TOPRAK

AA GİRİŞ GERİLİMİ

230V +/-%5

AA GİRİŞ AKIMI

4.5A

GİRİŞ FREKANSI

50 Hz +/-%5

DA ÇIKIŞ GERİLİMİ

24V

DA ÇIKIŞ AKIMI

20A

DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI

NORMAL SARJ %90-%115

DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI

TAM SARJ %115-%125

YÜK KARAKTERİ

OHMIK-ENDUKTIF

KORUMA DERECEŚİ

IP.22

BOYUT (GxDxY)

30x40x70 CM

TOPLAM AĞIRLIK

62 KG

REDSİS

EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980

Ankara | Türkiye

www.eserelektrik.com | redsis@eserelektrik.com

+90.312.278 38 76

Tip

RC1

MODEL

024020026S0

SERİ NO

11S0037

STANDART

TS EN 60146-1-1

ÜRETİM TARİHİ

16.10.2022

ÜRETİM YERİ

ANKARA

247194RSS2211S0037

KAREKOD NO

AKÜ REDRESÖR GRUBU

GİRİŞ FAZ SAYISI

1 FAZ - NOTR - TOPRAK

AA GİRİŞ GERİLİMİ

230V +/-%5

AA GİRİŞ AKIMI

4.5A

GİRİŞ FREKANSI

50 Hz +/-%5

DA ÇIKIŞ GERİLİMİ

24V

DA ÇIKIŞ AKIMI

20A

DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI

NORMAL SARJ %90-%115

DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI

TAM SARJ %115-%125

YÜK KARAKTERİ

OHMIK-ENDUKTIF

KORUMA DERECEŚİ

IP.22

BOYUT (GxDxY)

30x40x70 CM

TOPLAM AĞIRLIK

62 KG

REDSİS

EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980

Ankara | Türkiye

www.eserelektrik.com | redsis@eserelektrik.com

+90.312.278 38 76

Tip

RC1

MODEL

024020026S0

SERİ NO

11S0038

STANDART

TS EN 60146-1-1

ÜRETİM TARİHİ

16.10.2022

ÜRETİM YERİ

ANKARA

247194RSS2211S0038

KAREKOD NO

AKÜ REDRESÖR GRUBU

GİRİŞ FAZ SAYISI

1 FAZ - NOTR - TOPRAK

AA GİRİŞ GERİLİMİ

230V +/-%5

AA GİRİŞ AKIMI

4.5A

GİRİŞ FREKANSI

50 Hz +/-%5

DA ÇIKIŞ GERİLİMİ

24V

DA ÇIKIŞ AKIMI

20A

DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI

NORMAL SARJ %90-%115

DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI

TAM SARJ %115-%125

YÜK KARAKTERİ

OHMIK-ENDUKTIF

KORUMA DERECEŚİ

IP.22

BOYUT (GxDxY)

30x40x70 CM

TOPLAM AĞIRLIK

62 KG

REDSİS

EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980

Ankara | Türkiye

www.eserelektrik.com | redsis@eserelektrik.com

+90.312.278 38 76

Tip

RC1

MODEL

024020026S0

SERİ NO

11S0039

STANDART

TS EN 60146-1-1

ÜRETİM TARİHİ

16.10.2022

ÜRETİM YERİ

ANKARA

247194RSS2211S0039

KAREKOD NO

AKÜ REDRESÖR GRUBU

GİRİŞ FAZ SAYISI

1 FAZ - NOTR - TOPRAK

AA GİRİŞ GERİLİMİ

230V +/-%5

AA GİRİŞ AKIMI

4.5A

GİRİŞ FREKANSI

50 Hz +/-%5

DA ÇIKIŞ GERİLİMİ

24V

DA ÇIKIŞ AKIMI

20A

DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI

NORMAL SARJ %90-%115

DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI

TAM SARJ %115-%125

YÜK KARAKTERİ

OHMIK-ENDUKTIF

KORUMA DERECEŚİ

IP.22

BOYUT (GxDxY)

30x40x70 CM

TOPLAM AĞIRLIK

62 KG