

 EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980 Ankara Türkiye www.eserelektrik.com redsis@eserelektrik.com +90.312.278 38 76			GİRİŞ FAZ SAYISI	1 FAZ - NOTR - TOPRAK
TİP	RC1		AA GİRİŞ GERİLİMİ	230V +/-%20
MODEL	024025026C1	247194RSS2312C0369 KAREKOD NO	AA GİRİŞ AKIMI	6A
SERİ NO	12C0369		GİRİŞ FREKANSI	50 Hz +/-%5
STANDART	TS EN 60146-1-1	AKÜ REDRESÖR GRUBU	DA ÇIKIŞ GERİLİMİ	24V
ÜRETİM TARİHİ	16.10.2023		DA ÇIKIŞ AKIMI	25A
ÜRETİM YERİ	ANKARA	TOPLAM AĞIRLIK	DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	NORMAL SARJ %90-%115
			DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	TAM SARJ %115-%125
			YÜK KARAKTERİ	OHMIK-ENDUKTIF
			KORUMA DERECEŚİ	IP.22
			BOYUT (GxDxY)	30x40x70 CM
				53 KG

 EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980 Ankara Türkiye www.eserelektrik.com redsis@eserelektrik.com +90.312.278 38 76			GİRİŞ FAZ SAYISI	1 FAZ - NOTR - TOPRAK
TİP	RC1		AA GİRİŞ GERİLİMİ	230V +/-%20
MODEL	024025026C1	247194RSS2312C0370 KAREKOD NO	AA GİRİŞ AKIMI	6A
SERİ NO	12C0370		GİRİŞ FREKANSI	50 Hz +/-%5
STANDART	TS EN 60146-1-1	AKÜ REDRESÖR GRUBU	DA ÇIKIŞ GERİLİMİ	24V
ÜRETİM TARİHİ	16.10.2023		DA ÇIKIŞ AKIMI	25A
ÜRETİM YERİ	ANKARA	TOPLAM AĞIRLIK	DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	NORMAL SARJ %90-%115
			DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	TAM SARJ %115-%125
			YÜK KARAKTERİ	OHMIK-ENDUKTIF
			KORUMA DERECEŚİ	IP.22
			BOYUT (GxDxY)	30x40x70 CM
				53 KG

 EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980 Ankara Türkiye www.eserelektrik.com redsis@eserelektrik.com +90.312.278 38 76			GİRİŞ FAZ SAYISI	1 FAZ - NOTR - TOPRAK
TİP	RC1		AA GİRİŞ GERİLİMİ	230V +/-%20
MODEL	024025026C1	247194RSS2312C0371 KAREKOD NO	AA GİRİŞ AKIMI	6A
SERİ NO	12C0371		GİRİŞ FREKANSI	50 Hz +/-%5
STANDART	TS EN 60146-1-1	AKÜ REDRESÖR GRUBU	DA ÇIKIŞ GERİLİMİ	24V
ÜRETİM TARİHİ	16.10.2023		DA ÇIKIŞ AKIMI	25A
ÜRETİM YERİ	ANKARA	TOPLAM AĞIRLIK	DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	NORMAL SARJ %90-%115
			DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	TAM SARJ %115-%125
			YÜK KARAKTERİ	OHMIK-ENDUKTIF
			KORUMA DERECEŚİ	IP.22
			BOYUT (GxDxY)	30x40x70 CM
				53 KG

 EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980 Ankara Türkiye www.eserelektrik.com redsis@eserelektrik.com +90.312.278 38 76			GİRİŞ FAZ SAYISI	1 FAZ - NOTR - TOPRAK
TİP	RC1		AA GİRİŞ GERİLİMİ	230V +/-%20
MODEL	024025026C1	247194RSS2312C0372 KAREKOD NO	AA GİRİŞ AKIMI	6A
SERİ NO	12C0372		GİRİŞ FREKANSI	50 Hz +/-%5
STANDART	TS EN 60146-1-1	AKÜ REDRESÖR GRUBU	DA ÇIKIŞ GERİLİMİ	24V
ÜRETİM TARİHİ	16.10.2023		DA ÇIKIŞ AKIMI	25A
ÜRETİM YERİ	ANKARA	TOPLAM AĞIRLIK	DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	NORMAL SARJ %90-%115
			DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	TAM SARJ %115-%125
			YÜK KARAKTERİ	OHMIK-ENDUKTIF
			KORUMA DERECEŚİ	IP.22
			BOYUT (GxDxY)	30x40x70 CM
				53 KG

 EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980 Ankara Türkiye www.eserelektrik.com redsis@eserelektrik.com +90.312.278 38 76			GİRİŞ FAZ SAYISI	1 FAZ - NOTR - TOPRAK
TİP	RC1		AA GİRİŞ GERİLİMİ	230V +/-%20
MODEL	024025026C1	247194RSS2312C0373 KAREKOD NO	AA GİRİŞ AKIMI	6A
SERİ NO	12C0373		GİRİŞ FREKANSI	50 Hz +/-%5
STANDART	TS EN 60146-1-1	AKÜ REDRESÖR GRUBU	DA ÇIKIŞ GERİLİMİ	24V
ÜRETİM TARİHİ	16.10.2023		DA ÇIKIŞ AKIMI	25A
ÜRETİM YERİ	ANKARA	TOPLAM AĞIRLIK	DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	NORMAL SARJ %90-%115
			DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	TAM SARJ %115-%125
			YÜK KARAKTERİ	OHMIK-ENDUKTIF
			KORUMA DERECEŚİ	IP.22
			BOYUT (GxDxY)	30x40x70 CM
				53 KG