

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                      |                          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <div></div> <div><b>EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.</b><br/>Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980<br/>Ankara   Türkiye<br/>www.eserelektrik.com   redsis@eserelektrik.com<br/><b>+90.312.278 38 76</b></div>   |                 |    | GİRİŞ FAZ SAYISI         | 1 FAZ - NOTR - TOPRAK |
| TİP                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RC1             |                                                                                      | AA GİRİŞ GERİLİMİ        | 230V +/-%20           |
| MODEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 024025026C1     |                                                                                      | AA GİRİŞ AKIMI           | 6A                    |
| SERİ NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12C0424         |                                                                                      | GİRİŞ FREKANSI           | 50 Hz +/-%5           |
| STANDART                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TS EN 60146-1-1 |                                                                                      | DA ÇIKIŞ GERİLİMİ        | 24V                   |
| ÜRETİM TARİHİ                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16.10.2023      |                                                                                      | DA ÇIKIŞ AKIMI           | 25A                   |
| ÜRETİM YERİ                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANKARA          |                                                                                      | DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI | NORMAL SARJ %90-%115  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                      | DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI | TAM SARJ %115-%125    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 247194RSS2312C0424<br>KAREKOD NO                                                     | YÜK KARAKTERİ            | OHMIK-ENDUKTIF        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | <b>AKÜ REDRESÖR GRUBU</b>                                                            | KORUMA DERECEŚİ          | IP.22                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                      | BOYUT (GxDxY)            | 30x40x70 CM           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                      | TOPLAM AĞIRLIK           | 53 KG                 |
| <div></div> <div><b>EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.</b><br/>Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980<br/>Ankara   Türkiye<br/>www.eserelektrik.com   redsis@eserelektrik.com<br/><b>+90.312.278 38 76</b></div>   |                 |   | GİRİŞ FAZ SAYISI         | 1 FAZ - NOTR - TOPRAK |
| TİP                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RC1             |                                                                                      | AA GİRİŞ GERİLİMİ        | 230V +/-%20           |
| MODEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 024025026C1     |                                                                                      | AA GİRİŞ AKIMI           | 6A                    |
| SERİ NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12C0425         |                                                                                      | GİRİŞ FREKANSI           | 50 Hz +/-%5           |
| STANDART                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TS EN 60146-1-1 |                                                                                      | DA ÇIKIŞ GERİLİMİ        | 24V                   |
| ÜRETİM TARİHİ                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16.10.2023      |                                                                                      | DA ÇIKIŞ AKIMI           | 25A                   |
| ÜRETİM YERİ                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANKARA          |                                                                                      | DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI | NORMAL SARJ %90-%115  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                      | DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI | TAM SARJ %115-%125    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 247194RSS2312C0425<br>KAREKOD NO                                                     | YÜK KARAKTERİ            | OHMIK-ENDUKTIF        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | <b>AKÜ REDRESÖR GRUBU</b>                                                            | KORUMA DERECEŚİ          | IP.22                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                      | BOYUT (GxDxY)            | 30x40x70 CM           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                      | TOPLAM AĞIRLIK           | 53 KG                 |
| <div></div> <div><b>EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.</b><br/>Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980<br/>Ankara   Türkiye<br/>www.eserelektrik.com   redsis@eserelektrik.com<br/><b>+90.312.278 38 76</b></div> |                 |  | GİRİŞ FAZ SAYISI         | 1 FAZ - NOTR - TOPRAK |
| TİP                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RC1             |                                                                                      | AA GİRİŞ GERİLİMİ        | 230V +/-%20           |
| MODEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 024025026C1     |                                                                                      | AA GİRİŞ AKIMI           | 6A                    |
| SERİ NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12C0426         |                                                                                      | GİRİŞ FREKANSI           | 50 Hz +/-%5           |
| STANDART                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TS EN 60146-1-1 |                                                                                      | DA ÇIKIŞ GERİLİMİ        | 24V                   |
| ÜRETİM TARİHİ                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16.10.2023      |                                                                                      | DA ÇIKIŞ AKIMI           | 25A                   |
| ÜRETİM YERİ                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANKARA          |                                                                                      | DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI | NORMAL SARJ %90-%115  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                      | DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI | TAM SARJ %115-%125    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 247194RSS2312C0426<br>KAREKOD NO                                                     | YÜK KARAKTERİ            | OHMIK-ENDUKTIF        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | <b>AKÜ REDRESÖR GRUBU</b>                                                            | KORUMA DERECEŚİ          | IP.22                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                      | BOYUT (GxDxY)            | 30x40x70 CM           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                      | TOPLAM AĞIRLIK           | 53 KG                 |
| <div></div> <div><b>EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.</b><br/>Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980<br/>Ankara   Türkiye<br/>www.eserelektrik.com   redsis@eserelektrik.com<br/><b>+90.312.278 38 76</b></div> |                 |  | GİRİŞ FAZ SAYISI         | 1 FAZ - NOTR - TOPRAK |
| TİP                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RC1             |                                                                                      | AA GİRİŞ GERİLİMİ        | 230V +/-%20           |
| MODEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 024025026C1     |                                                                                      | AA GİRİŞ AKIMI           | 6A                    |
| SERİ NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12C0427         |                                                                                      | GİRİŞ FREKANSI           | 50 Hz +/-%5           |
| STANDART                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TS EN 60146-1-1 |                                                                                      | DA ÇIKIŞ GERİLİMİ        | 24V                   |
| ÜRETİM TARİHİ                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16.10.2023      |                                                                                      | DA ÇIKIŞ AKIMI           | 25A                   |
| ÜRETİM YERİ                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANKARA          |                                                                                      | DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI | NORMAL SARJ %90-%115  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                      | DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI | TAM SARJ %115-%125    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 247194RSS2312C0427<br>KAREKOD NO                                                     | YÜK KARAKTERİ            | OHMIK-ENDUKTIF        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | <b>AKÜ REDRESÖR GRUBU</b>                                                            | KORUMA DERECEŚİ          | IP.22                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                      | BOYUT (GxDxY)            | 30x40x70 CM           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                      | TOPLAM AĞIRLIK           | 53 KG                 |
| <div></div> <div><b>EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.</b><br/>Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980<br/>Ankara   Türkiye<br/>www.eserelektrik.com   redsis@eserelektrik.com<br/><b>+90.312.278 38 76</b></div> |                 |  | GİRİŞ FAZ SAYISI         | 1 FAZ - NOTR - TOPRAK |
| TİP                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RC1             |                                                                                      | AA GİRİŞ GERİLİMİ        | 230V +/-%20           |
| MODEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 024025026C1     |                                                                                      | AA GİRİŞ AKIMI           | 6A                    |
| SERİ NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12C0428         |                                                                                      | GİRİŞ FREKANSI           | 50 Hz +/-%5           |
| STANDART                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TS EN 60146-1-1 |                                                                                      | DA ÇIKIŞ GERİLİMİ        | 24V                   |
| ÜRETİM TARİHİ                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16.10.2023      |                                                                                      | DA ÇIKIŞ AKIMI           | 25A                   |
| ÜRETİM YERİ                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANKARA          |                                                                                      | DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI | NORMAL SARJ %90-%115  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                      | DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI | TAM SARJ %115-%125    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 247194RSS2312C0428<br>KAREKOD NO                                                     | YÜK KARAKTERİ            | OHMIK-ENDUKTIF        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | <b>AKÜ REDRESÖR GRUBU</b>                                                            | KORUMA DERECEŚİ          | IP.22                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                      | BOYUT (GxDxY)            | 30x40x70 CM           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                      | TOPLAM AĞIRLIK           | 53 KG                 |