

REDSİS EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980 Ankara Türkiye www.eserelektrik.com redsis@eserelektrik.com +90.312.278 38 76			GİRİŞ FAZ SAYISI	1 FAZ - NOTR - TOPRAK	
TİP			AA GİRİŞ GERİLİMİ	230V +/-%5	
MODEL			AA GİRİŞ AKIMI	4.5A	
SERİ NO			GİRİŞ FREKANSI	50 Hz +/-%5	
STANDART			DA ÇIKIŞ GERİLİMİ	24V	
ÜRETİM TARİHİ			DA ÇIKIŞ AKIMI	25A	
ÜRETİM YERİ			DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	NORMAL SARJ %90-%115	
			DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	TAM SARJ %115-%125	
			YÜK KARAKTERİ	OHMIK-ENDUKTİF	
			KORUMA DERECEŚİ	IP.22	
			BOYUT (GxDxY)	30x40x70 CM	
			TOPLAM AĞIRLIK	62 KG	
REDSİS EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980 Ankara Türkiye www.eserelektrik.com redsis@eserelektrik.com +90.312.278 38 76			GİRİŞ FAZ SAYISI	1 FAZ - NOTR - TOPRAK	
TİP			AA GİRİŞ GERİLİMİ	230V +/-%5	
MODEL			AA GİRİŞ AKIMI	4.5A	
SERİ NO			GİRİŞ FREKANSI	50 Hz +/-%5	
STANDART			DA ÇIKIŞ GERİLİMİ	24V	
ÜRETİM TARİHİ			DA ÇIKIŞ AKIMI	25A	
ÜRETİM YERİ			DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	NORMAL SARJ %90-%115	
			DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	TAM SARJ %115-%125	
			YÜK KARAKTERİ	OHMIK-ENDUKTİF	
			KORUMA DERECEŚİ	IP.22	
			BOYUT (GxDxY)	30x40x70 CM	
			TOPLAM AĞIRLIK	62 KG	
REDSİS EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980 Ankara Türkiye www.eserelektrik.com redsis@eserelektrik.com +90.312.278 38 76			GİRİŞ FAZ SAYISI	1 FAZ - NOTR - TOPRAK	
TİP			AA GİRİŞ GERİLİMİ	230V +/-%5	
MODEL			AA GİRİŞ AKIMI	4.5A	
SERİ NO			GİRİŞ FREKANSI	50 Hz +/-%5	
STANDART			DA ÇIKIŞ GERİLİMİ	24V	
ÜRETİM TARİHİ			DA ÇIKIŞ AKIMI	25A	
ÜRETİM YERİ			DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	NORMAL SARJ %90-%115	
			DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	TAM SARJ %115-%125	
			YÜK KARAKTERİ	OHMIK-ENDUKTİF	
			KORUMA DERECEŚİ	IP.22	
			BOYUT (GxDxY)	30x40x70 CM	
			TOPLAM AĞIRLIK	62 KG	