

REDSİS EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980 Ankara Türkiye www.eserelektrik.com redsis@eserelektrik.com +90.312.278 38 76 <table><tr><td>TİP</td><td>RC1</td></tr><tr><td>MODEL</td><td>024025026S1</td></tr><tr><td>SERİ NO</td><td>12S0287</td></tr><tr><td>STANDART</td><td>TS EN 60146-1-1</td></tr><tr><td>ÜRETİM TARİHİ</td><td>21.2.2023</td></tr><tr><td>ÜRETİM YERİ</td><td>ANKARA</td></tr></table>		TİP	RC1	MODEL	024025026S1	SERİ NO	12S0287	STANDART	TS EN 60146-1-1	ÜRETİM TARİHİ	21.2.2023	ÜRETİM YERİ	ANKARA	247194RSS2312S0287 KAREKOD NO AKÜ REDRESÖR GRUBU	<table><tr><td>GİRİŞ FAZ SAYISI</td><td>1 FAZ - NOTR - TOPRAK</td></tr><tr><td>AA GİRİŞ GERİLİMİ</td><td>230V +/-%20</td></tr><tr><td>AA GİRİŞ AKIMI</td><td>6A</td></tr><tr><td>GİRİŞ FREKANSI</td><td>50 Hz +/-%5</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ GERİLİMİ</td><td>24V</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ AKIMI</td><td>25A</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI</td><td>NORMAL SARJ %90-%115</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI</td><td>TAM SARJ %115-%125</td></tr><tr><td>YÜK KARAKTERİ</td><td>OHMIK-ENDUKTİF</td></tr><tr><td>KORUMA DERECEŚİ</td><td>IP.22</td></tr><tr><td>BOYUT (GxDxY)</td><td>30x40x70 CM</td></tr><tr><td>TOPLAM AĞIRLIK</td><td>53 KG</td></tr></table>	GİRİŞ FAZ SAYISI	1 FAZ - NOTR - TOPRAK	AA GİRİŞ GERİLİMİ	230V +/-%20	AA GİRİŞ AKIMI	6A	GİRİŞ FREKANSI	50 Hz +/-%5	DA ÇIKIŞ GERİLİMİ	24V	DA ÇIKIŞ AKIMI	25A	DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	NORMAL SARJ %90-%115	DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	TAM SARJ %115-%125	YÜK KARAKTERİ	OHMIK-ENDUKTİF	KORUMA DERECEŚİ	IP.22	BOYUT (GxDxY)	30x40x70 CM	TOPLAM AĞIRLIK	53 KG
TİP	RC1																																						
MODEL	024025026S1																																						
SERİ NO	12S0287																																						
STANDART	TS EN 60146-1-1																																						
ÜRETİM TARİHİ	21.2.2023																																						
ÜRETİM YERİ	ANKARA																																						
GİRİŞ FAZ SAYISI	1 FAZ - NOTR - TOPRAK																																						
AA GİRİŞ GERİLİMİ	230V +/-%20																																						
AA GİRİŞ AKIMI	6A																																						
GİRİŞ FREKANSI	50 Hz +/-%5																																						
DA ÇIKIŞ GERİLİMİ	24V																																						
DA ÇIKIŞ AKIMI	25A																																						
DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	NORMAL SARJ %90-%115																																						
DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	TAM SARJ %115-%125																																						
YÜK KARAKTERİ	OHMIK-ENDUKTİF																																						
KORUMA DERECEŚİ	IP.22																																						
BOYUT (GxDxY)	30x40x70 CM																																						
TOPLAM AĞIRLIK	53 KG																																						
REDSİS EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980 Ankara Türkiye www.eserelektrik.com redsis@eserelektrik.com +90.312.278 38 76 <table><tr><td>TİP</td><td>RC1</td></tr><tr><td>MODEL</td><td>024025026S1</td></tr><tr><td>SERİ NO</td><td>12S0288</td></tr><tr><td>STANDART</td><td>TS EN 60146-1-1</td></tr><tr><td>ÜRETİM TARİHİ</td><td>21.2.2023</td></tr><tr><td>ÜRETİM YERİ</td><td>ANKARA</td></tr></table>		TİP	RC1	MODEL	024025026S1	SERİ NO	12S0288	STANDART	TS EN 60146-1-1	ÜRETİM TARİHİ	21.2.2023	ÜRETİM YERİ	ANKARA	247194RSS2312S0288 KAREKOD NO AKÜ REDRESÖR GRUBU	<table><tr><td>GİRİŞ FAZ SAYISI</td><td>1 FAZ - NOTR - TOPRAK</td></tr><tr><td>AA GİRİŞ GERİLİMİ</td><td>230V +/-%20</td></tr><tr><td>AA GİRİŞ AKIMI</td><td>6A</td></tr><tr><td>GİRİŞ FREKANSI</td><td>50 Hz +/-%5</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ GERİLİMİ</td><td>24V</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ AKIMI</td><td>25A</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI</td><td>NORMAL SARJ %90-%115</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI</td><td>TAM SARJ %115-%125</td></tr><tr><td>YÜK KARAKTERİ</td><td>OHMIK-ENDUKTİF</td></tr><tr><td>KORUMA DERECEŚİ</td><td>IP.22</td></tr><tr><td>BOYUT (GxDxY)</td><td>30x40x70 CM</td></tr><tr><td>TOPLAM AĞIRLIK</td><td>53 KG</td></tr></table>	GİRİŞ FAZ SAYISI	1 FAZ - NOTR - TOPRAK	AA GİRİŞ GERİLİMİ	230V +/-%20	AA GİRİŞ AKIMI	6A	GİRİŞ FREKANSI	50 Hz +/-%5	DA ÇIKIŞ GERİLİMİ	24V	DA ÇIKIŞ AKIMI	25A	DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	NORMAL SARJ %90-%115	DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	TAM SARJ %115-%125	YÜK KARAKTERİ	OHMIK-ENDUKTİF	KORUMA DERECEŚİ	IP.22	BOYUT (GxDxY)	30x40x70 CM	TOPLAM AĞIRLIK	53 KG
TİP	RC1																																						
MODEL	024025026S1																																						
SERİ NO	12S0288																																						
STANDART	TS EN 60146-1-1																																						
ÜRETİM TARİHİ	21.2.2023																																						
ÜRETİM YERİ	ANKARA																																						
GİRİŞ FAZ SAYISI	1 FAZ - NOTR - TOPRAK																																						
AA GİRİŞ GERİLİMİ	230V +/-%20																																						
AA GİRİŞ AKIMI	6A																																						
GİRİŞ FREKANSI	50 Hz +/-%5																																						
DA ÇIKIŞ GERİLİMİ	24V																																						
DA ÇIKIŞ AKIMI	25A																																						
DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	NORMAL SARJ %90-%115																																						
DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	TAM SARJ %115-%125																																						
YÜK KARAKTERİ	OHMIK-ENDUKTİF																																						
KORUMA DERECEŚİ	IP.22																																						
BOYUT (GxDxY)	30x40x70 CM																																						
TOPLAM AĞIRLIK	53 KG																																						
REDSİS EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980 Ankara Türkiye www.eserelektrik.com redsis@eserelektrik.com +90.312.278 38 76 <table><tr><td>TİP</td><td>RC1</td></tr><tr><td>MODEL</td><td>024025026S1</td></tr><tr><td>SERİ NO</td><td>12S0289</td></tr><tr><td>STANDART</td><td>TS EN 60146-1-1</td></tr><tr><td>ÜRETİM TARİHİ</td><td>21.2.2023</td></tr><tr><td>ÜRETİM YERİ</td><td>ANKARA</td></tr></table>		TİP	RC1	MODEL	024025026S1	SERİ NO	12S0289	STANDART	TS EN 60146-1-1	ÜRETİM TARİHİ	21.2.2023	ÜRETİM YERİ	ANKARA	247194RSS2312S0289 KAREKOD NO AKÜ REDRESÖR GRUBU	<table><tr><td>GİRİŞ FAZ SAYISI</td><td>1 FAZ - NOTR - TOPRAK</td></tr><tr><td>AA GİRİŞ GERİLİMİ</td><td>230V +/-%20</td></tr><tr><td>AA GİRİŞ AKIMI</td><td>6A</td></tr><tr><td>GİRİŞ FREKANSI</td><td>50 Hz +/-%5</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ GERİLİMİ</td><td>24V</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ AKIMI</td><td>25A</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI</td><td>NORMAL SARJ %90-%115</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI</td><td>TAM SARJ %115-%125</td></tr><tr><td>YÜK KARAKTERİ</td><td>OHMIK-ENDUKTİF</td></tr><tr><td>KORUMA DERECEŚİ</td><td>IP.22</td></tr><tr><td>BOYUT (GxDxY)</td><td>30x40x70 CM</td></tr><tr><td>TOPLAM AĞIRLIK</td><td>53 KG</td></tr></table>	GİRİŞ FAZ SAYISI	1 FAZ - NOTR - TOPRAK	AA GİRİŞ GERİLİMİ	230V +/-%20	AA GİRİŞ AKIMI	6A	GİRİŞ FREKANSI	50 Hz +/-%5	DA ÇIKIŞ GERİLİMİ	24V	DA ÇIKIŞ AKIMI	25A	DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	NORMAL SARJ %90-%115	DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	TAM SARJ %115-%125	YÜK KARAKTERİ	OHMIK-ENDUKTİF	KORUMA DERECEŚİ	IP.22	BOYUT (GxDxY)	30x40x70 CM	TOPLAM AĞIRLIK	53 KG
TİP	RC1																																						
MODEL	024025026S1																																						
SERİ NO	12S0289																																						
STANDART	TS EN 60146-1-1																																						
ÜRETİM TARİHİ	21.2.2023																																						
ÜRETİM YERİ	ANKARA																																						
GİRİŞ FAZ SAYISI	1 FAZ - NOTR - TOPRAK																																						
AA GİRİŞ GERİLİMİ	230V +/-%20																																						
AA GİRİŞ AKIMI	6A																																						
GİRİŞ FREKANSI	50 Hz +/-%5																																						
DA ÇIKIŞ GERİLİMİ	24V																																						
DA ÇIKIŞ AKIMI	25A																																						
DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	NORMAL SARJ %90-%115																																						
DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	TAM SARJ %115-%125																																						
YÜK KARAKTERİ	OHMIK-ENDUKTİF																																						
KORUMA DERECEŚİ	IP.22																																						
BOYUT (GxDxY)	30x40x70 CM																																						
TOPLAM AĞIRLIK	53 KG																																						
REDSİS EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980 Ankara Türkiye www.eserelektrik.com redsis@eserelektrik.com +90.312.278 38 76 <table><tr><td>TİP</td><td>RC1</td></tr><tr><td>MODEL</td><td>024025026S1</td></tr><tr><td>SERİ NO</td><td>12S0290</td></tr><tr><td>STANDART</td><td>TS EN 60146-1-1</td></tr><tr><td>ÜRETİM TARİHİ</td><td>21.2.2023</td></tr><tr><td>ÜRETİM YERİ</td><td>ANKARA</td></tr></table>		TİP	RC1	MODEL	024025026S1	SERİ NO	12S0290	STANDART	TS EN 60146-1-1	ÜRETİM TARİHİ	21.2.2023	ÜRETİM YERİ	ANKARA	247194RSS2312S0290 KAREKOD NO AKÜ REDRESÖR GRUBU	<table><tr><td>GİRİŞ FAZ SAYISI</td><td>1 FAZ - NOTR - TOPRAK</td></tr><tr><td>AA GİRİŞ GERİLİMİ</td><td>230V +/-%20</td></tr><tr><td>AA GİRİŞ AKIMI</td><td>6A</td></tr><tr><td>GİRİŞ FREKANSI</td><td>50 Hz +/-%5</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ GERİLİMİ</td><td>24V</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ AKIMI</td><td>25A</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI</td><td>NORMAL SARJ %90-%115</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI</td><td>TAM SARJ %115-%125</td></tr><tr><td>YÜK KARAKTERİ</td><td>OHMIK-ENDUKTİF</td></tr><tr><td>KORUMA DERECEŚİ</td><td>IP.22</td></tr><tr><td>BOYUT (GxDxY)</td><td>30x40x70 CM</td></tr><tr><td>TOPLAM AĞIRLIK</td><td>53 KG</td></tr></table>	GİRİŞ FAZ SAYISI	1 FAZ - NOTR - TOPRAK	AA GİRİŞ GERİLİMİ	230V +/-%20	AA GİRİŞ AKIMI	6A	GİRİŞ FREKANSI	50 Hz +/-%5	DA ÇIKIŞ GERİLİMİ	24V	DA ÇIKIŞ AKIMI	25A	DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	NORMAL SARJ %90-%115	DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	TAM SARJ %115-%125	YÜK KARAKTERİ	OHMIK-ENDUKTİF	KORUMA DERECEŚİ	IP.22	BOYUT (GxDxY)	30x40x70 CM	TOPLAM AĞIRLIK	53 KG
TİP	RC1																																						
MODEL	024025026S1																																						
SERİ NO	12S0290																																						
STANDART	TS EN 60146-1-1																																						
ÜRETİM TARİHİ	21.2.2023																																						
ÜRETİM YERİ	ANKARA																																						
GİRİŞ FAZ SAYISI	1 FAZ - NOTR - TOPRAK																																						
AA GİRİŞ GERİLİMİ	230V +/-%20																																						
AA GİRİŞ AKIMI	6A																																						
GİRİŞ FREKANSI	50 Hz +/-%5																																						
DA ÇIKIŞ GERİLİMİ	24V																																						
DA ÇIKIŞ AKIMI	25A																																						
DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	NORMAL SARJ %90-%115																																						
DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	TAM SARJ %115-%125																																						
YÜK KARAKTERİ	OHMIK-ENDUKTİF																																						
KORUMA DERECEŚİ	IP.22																																						
BOYUT (GxDxY)	30x40x70 CM																																						
TOPLAM AĞIRLIK	53 KG																																						
REDSİS EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980 Ankara Türkiye www.eserelektrik.com redsis@eserelektrik.com +90.312.278 38 76 <table><tr><td>TİP</td><td>RC1</td></tr><tr><td>MODEL</td><td>024025026S1</td></tr><tr><td>SERİ NO</td><td>12S0291</td></tr><tr><td>STANDART</td><td>TS EN 60146-1-1</td></tr><tr><td>ÜRETİM TARİHİ</td><td>21.2.2023</td></tr><tr><td>ÜRETİM YERİ</td><td>ANKARA</td></tr></table>		TİP	RC1	MODEL	024025026S1	SERİ NO	12S0291	STANDART	TS EN 60146-1-1	ÜRETİM TARİHİ	21.2.2023	ÜRETİM YERİ	ANKARA	247194RSS2312S0291 KAREKOD NO AKÜ REDRESÖR GRUBU	<table><tr><td>GİRİŞ FAZ SAYISI</td><td>1 FAZ - NOTR - TOPRAK</td></tr><tr><td>AA GİRİŞ GERİLİMİ</td><td>230V +/-%20</td></tr><tr><td>AA GİRİŞ AKIMI</td><td>6A</td></tr><tr><td>GİRİŞ FREKANSI</td><td>50 Hz +/-%5</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ GERİLİMİ</td><td>24V</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ AKIMI</td><td>25A</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI</td><td>NORMAL SARJ %90-%115</td></tr><tr><td>DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI</td><td>TAM SARJ %115-%125</td></tr><tr><td>YÜK KARAKTERİ</td><td>OHMIK-ENDUKTİF</td></tr><tr><td>KORUMA DERECEŚİ</td><td>IP.22</td></tr><tr><td>BOYUT (GxDxY)</td><td>30x40x70 CM</td></tr><tr><td>TOPLAM AĞIRLIK</td><td>53 KG</td></tr></table>	GİRİŞ FAZ SAYISI	1 FAZ - NOTR - TOPRAK	AA GİRİŞ GERİLİMİ	230V +/-%20	AA GİRİŞ AKIMI	6A	GİRİŞ FREKANSI	50 Hz +/-%5	DA ÇIKIŞ GERİLİMİ	24V	DA ÇIKIŞ AKIMI	25A	DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	NORMAL SARJ %90-%115	DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	TAM SARJ %115-%125	YÜK KARAKTERİ	OHMIK-ENDUKTİF	KORUMA DERECEŚİ	IP.22	BOYUT (GxDxY)	30x40x70 CM	TOPLAM AĞIRLIK	53 KG
TİP	RC1																																						
MODEL	024025026S1																																						
SERİ NO	12S0291																																						
STANDART	TS EN 60146-1-1																																						
ÜRETİM TARİHİ	21.2.2023																																						
ÜRETİM YERİ	ANKARA																																						
GİRİŞ FAZ SAYISI	1 FAZ - NOTR - TOPRAK																																						
AA GİRİŞ GERİLİMİ	230V +/-%20																																						
AA GİRİŞ AKIMI	6A																																						
GİRİŞ FREKANSI	50 Hz +/-%5																																						
DA ÇIKIŞ GERİLİMİ	24V																																						
DA ÇIKIŞ AKIMI	25A																																						
DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	NORMAL SARJ %90-%115																																						
DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI	TAM SARJ %115-%125																																						
YÜK KARAKTERİ	OHMIK-ENDUKTİF																																						
KORUMA DERECEŚİ	IP.22																																						
BOYUT (GxDxY)	30x40x70 CM																																						
TOPLAM AĞIRLIK	53 KG																																						