**EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.**
Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980
Ankara I Türkiye
www.eserelektrik.com I redsis@eserelektrik.com
**+90.312.278 38 76**

| | |
|---|---|
| TiP | RC1 |
| MODEL | 024025026S1 |
| SERİ NO | 12S0292 |
| STANDART | TS EN 60146-1-1 |
| ÜRETİM TARİHİ | 22.2.2023 |
| ÜRETİM YERİ | ANKARA |

247194RSS2312S0292
KAREKOD NO

**AKÜ REDRESÖR GRUBU**

| | |
|---|---|
| GİRİŞ FAZ SAYISI | 1 FAZ - NOTR - TOPRAK |
| AA GİRİŞ GERİLİMİ | 230V +/-%20 |
| AA GİRİŞ AKIMI | 6A |
| GİRİŞ FREKANSI | 50 Hz +/-%5 |
| DA ÇIKIŞ GERİLİMİ | 24V |
| DA ÇIKIŞ AKIMI | 25A |
| DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI | NORMAL SARJ %90-%115 |
| DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI | TAM SARJ %115-%125 |
| YÜK KARAKTERİ | OHMIK-ENDUKTIF |
| KORUMA DERECESİ | IP.22 |
| BOYUT (GxDxY) | 30x40x70 CM |
| TOPLAM AĞIRLIK | 53 KG |

**EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.**
Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980
Ankara I Türkiye
www.eserelektrik.com I redsis@eserelektrik.com
**+90.312.278 38 76**

| | |
|---|---|
| TiP | RC1 |
| MODEL | 024025026S1 |
| SERİ NO | 12S0293 |
| STANDART | TS EN 60146-1-1 |
| ÜRETİM TARİHİ | 22.2.2023 |
| ÜRETİM YERİ | ANKARA |

247194RSS2312S0293
KAREKOD NO

**AKÜ REDRESÖR GRUBU**

| | |
|---|---|
| GİRİŞ FAZ SAYISI | 1 FAZ - NOTR - TOPRAK |
| AA GİRİŞ GERİLİMİ | 230V +/-%20 |
| AA GİRİŞ AKIMI | 6A |
| GİRİŞ FREKANSI | 50 Hz +/-%5 |
| DA ÇIKIŞ GERİLİMİ | 24V |
| DA ÇIKIŞ AKIMI | 25A |
| DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI | NORMAL SARJ %90-%115 |
| DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI | TAM SARJ %115-%125 |
| YÜK KARAKTERİ | OHMIK-ENDUKTIF |
| KORUMA DERECESİ | IP.22 |
| BOYUT (GxDxY) | 30x40x70 CM |
| TOPLAM AĞIRLIK | 53 KG |

**EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.**
Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980
Ankara I Türkiye
www.eserelektrik.com I redsis@eserelektrik.com
**+90.312.278 38 76**

| | |
|---|---|
| TiP | RC1 |
| MODEL | 024025026S1 |
| SERİ NO | 12S0294 |
| STANDART | TS EN 60146-1-1 |
| ÜRETİM TARİHİ | 22.2.2023 |
| ÜRETİM YERİ | ANKARA |

247194RSS2312S0294
KAREKOD NO

**AKÜ REDRESÖR GRUBU**

| | |
|---|---|
| GİRİŞ FAZ SAYISI | 1 FAZ - NOTR - TOPRAK |
| AA GİRİŞ GERİLİMİ | 230V +/-%20 |
| AA GİRİŞ AKIMI | 6A |
| GİRİŞ FREKANSI | 50 Hz +/-%5 |
| DA ÇIKIŞ GERİLİMİ | 24V |
| DA ÇIKIŞ AKIMI | 25A |
| DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI | NORMAL SARJ %90-%115 |
| DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI | TAM SARJ %115-%125 |
| YÜK KARAKTERİ | OHMIK-ENDUKTIF |
| KORUMA DERECESİ | IP.22 |
| BOYUT (GxDxY) | 30x40x70 CM |
| TOPLAM AĞIRLIK | 53 KG |

**EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.**
Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980
Ankara I Türkiye
www.eserelektrik.com I redsis@eserelektrik.com
**+90.312.278 38 76**

| | |
|---|---|
| TiP | RC1 |
| MODEL | 024025026S1 |
| SERİ NO | 12S0295 |
| STANDART | TS EN 60146-1-1 |
| ÜRETİM TARİHİ | 22.2.2023 |
| ÜRETİM YERİ | ANKARA |

247194RSS2312S0295
KAREKOD NO

**AKÜ REDRESÖR GRUBU**

| | |
|---|---|
| GİRİŞ FAZ SAYISI | 1 FAZ - NOTR - TOPRAK |
| AA GİRİŞ GERİLİMİ | 230V +/-%20 |
| AA GİRİŞ AKIMI | 6A |
| GİRİŞ FREKANSI | 50 Hz +/-%5 |
| DA ÇIKIŞ GERİLİMİ | 24V |
| DA ÇIKIŞ AKIMI | 25A |
| DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI | NORMAL SARJ %90-%115 |
| DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI | TAM SARJ %115-%125 |
| YÜK KARAKTERİ | OHMIK-ENDUKTIF |
| KORUMA DERECESİ | IP.22 |
| BOYUT (GxDxY) | 30x40x70 CM |
| TOPLAM AĞIRLIK | 53 KG |

**EP ESER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.**
Saray Mh. 3. Cadde No:19 Kahramankazan 06980
Ankara I Türkiye
www.eserelektrik.com I redsis@eserelektrik.com
**+90.312.278 38 76**

| | |
|---|---|
| TiP | RC1 |
| MODEL | 024025026S1 |
| SERİ NO | 12S0296 |
| STANDART | TS EN 60146-1-1 |
| ÜRETİM TARİHİ | 22.2.2023 |
| ÜRETİM YERİ | ANKARA |

247194RSS2312S0296
KAREKOD NO

**AKÜ REDRESÖR GRUBU**

| | |
|---|---|
| GİRİŞ FAZ SAYISI | 1 FAZ - NOTR - TOPRAK |
| AA GİRİŞ GERİLİMİ | 230V +/-%20 |
| AA GİRİŞ AKIMI | 6A |
| GİRİŞ FREKANSI | 50 Hz +/-%5 |
| DA ÇIKIŞ GERİLİMİ | 24V |
| DA ÇIKIŞ AKIMI | 25A |
| DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI | NORMAL SARJ %90-%115 |
| DA ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI | TAM SARJ %115-%125 |
| YÜK KARAKTERİ | OHMIK-ENDUKTIF |
| KORUMA DERECESİ | IP.22 |
| BOYUT (GxDxY) | 30x40x70 CM |
| TOPLAM AĞIRLIK | 53 KG |